



Liten utanpå Stora fördelar inuti

MultiSlim, en kompakt och robust ugn.
Den perfekta passformen
för alla verksamheter



Electrolux

Du talar...

Jag letar efter en ugn
**som får plats i vårt
begränsade utrymme**
men som inte kompromissar
med prestandan.

Utrymme är en lyx.

Jag måste hålla verksamheten
så lönsam som möjligt och
erbjuda vällagad mat till
mina kunder.

Jag kämpar med att hitta en
robust och kompakt
ugn som kan hjälpa min
verksamhet att växa



...vi lyssnar

Lägre vattenförbrukning, enastående effektivitet och många funktioner.
MultiSlim är en ny **robust och kompakt ugn** som du kan lita på



Låg förbrukning
15% mindre vatten*



Laga mat på mindre yta
Endast 0,42 m²



Varar länge
72 kg. Robust byggd
för långa arbetsdagar



*jämfört med motsvarande standardugnar
Tidförbrukning med inställning på maximal ånga.

Maximera din verksamhet med MultiSlim

Vill du minska vattenförbrukningen och uppnå goda tillagningsresultat?
Den nya kompakta ugnen **MultiSlim** från Electrolux är bäst i klassen gällande robusthet och lönsamhet när utrymmet är begränsat



Låg förbrukning



Lägre vattenförbrukning*

Förbrukar **15% mindre vatten** än motsvarande standardugnar.

*jämfört med motsvarande standardugnar.
Tidförbrukning med inställning på maximal ånga



Kompakt

bara
0,42 m²

Ont om plats?

Med en yta på endast 0,42 m² passar MultiSlim **perfekt för små kök**

Passar perfekt. Även om du flyttar

Höger- eller vänsterhängd dörr.
Om du möblerar om i köket byter du helt enkelt ut dörren på plats mot en som öppnas åt andra hållet





Robust

Byggt för att hålla

MultiSlim är konstruerad för att användas mycket och länge med **materialval av hög kvalitet**

vikt
72 kg



Enkel

Användarvänlig

Perfekta resultat garanterade gång på gång. **Den användarvänliga menyn** låter dig skapa, spara och programmera upp till 99 stycken av dina favoritrecept

Enkelt underhåll

Spara tid genom att låta MultiSlim sköta rengöringen. **Det automatiska rengöringssystemet** har 3 olika program, automatisk dosering av rengöringsmedel och automatisk avstängning. Så att du kan spara tid till annat



Smidig service

Minimera driftstopp och förenkla service av ugnen genom att **avlägsna frontpanelen** för att komma åt all elektronik och alla komponenter.

Det tar mindre än 5 minuter att öppna fronten och inspektera ugnen

Enkel att installera, var som helst

Med **3 olika spänningar** passar MultiSlim perfekt i alla kök.

Koppla in den när som helst, var som helst.

- 400 V/3 N/50-60 Hz
- 230 V/3 /50-60 Hz
- 230 V/1 N/50-60 Hz



77 cm



52 cm



Ha alltid din meny tillgänglig

Garanterade resultat gång på gång. Multislim är användarvänlig och programmerbar. Den **låter dig skapa, spara och ladda upp till 99 av dina favoritrecept**



Bläddra snabbt och enkelt genom program, funktioner och tillagningsparametrar med en enda vridbar knapp. **Gör ditt val med ett enkelt tryck.**

Programmera din måltid från 1 till 14:

- | | | | | | |
|---|--|---|----|--|---------------------------------------|
| 1 | | Av/På | 10 | | Programval (99 program) |
| 2 | | Bekräfta tillagningsprogram | 11 | | Tillbaka / Konfigurera auto rengöring |
| 3 | | ECO-Delta-tillagning | 12 | | Start/Stopp |
| 4 | | Temperaturinställning | 13 | | Halogenlampa av/på |
| 5 | | Stektermometer | 14 | | Avluftningsventil/spjäll |
| 6 | | Tidsinställning | | | |
| 7 | | Fläktastighet | | | |
| 8 | | Inställning fuktighetsnivå | | | |
| 9 | | Välj tillagningsfas (9 faser i varje program) | | | |





Restaurang

Har du ont om plats och måste dra ner driftkostnaderna utan att du vill kompromissa med prestanda? Kompakta MultiSlim med sina många funktioner är din nya bästa vän

Klassisk crème brûlée



82 °C fuktighetsnivå 10



30 minuter


2

fyllda galler per tillagning

30

Cocotte - 80 g/st

Du behöver inte slå in dem i plastfolie.
Den höga ångmättningen håller dina brûléer
perfekt krämiga och dallriga



922017
Ett gallerpar
GN 1/1

Perfekt gratäng



190 °C fuktighetsnivå 1



25 minuter

2

fyllda kantiner

36

Portioner - 150 g/var

Tillför lite ånga när du gratinerar.
Lite ånga ger en god och
gyllene gratäng



925002
Non-stick universalbleck djup 60 mm
GN 1/1

Perfekt ångad potatis



100 °C fuktighetsnivå 10



45 minuter

3

fyllda fritöskorgar à 3 kg/var

90

Portioner - totalt 9 kg

Ånga din potatis perfekt, krydda och servera
eller ugnsbaka för att få skalet knaprigt



922239
Ett par fritöskorgar
GN 1/1



Bar, Bistro, Kafé

Väller beställningarna in under rusningstid? Ligg steget före med MultiSlim

Nybakat bröd med härlig skorpa



190 °C konvektion



15 minuter

3

bake-off bleck

12

Baguetter

Det enkla sättet att baka bröd på bara 15 minuter



925007

Non-stick bleck för baguetter
GN 1/1

Knapriga panerade fléer



210 °C konvektion



6 minuter

2

kantiner

12

fléer à 140 g/var

Med våra specialdesignade universalkantiner kan smakrika och fettsnåla maträtter tillagas i stora kvantiteter



925000

Non-stick universalkantin djup 20 mm
GN 1/1

Snabb och jämn grillning



260 °C konvektion



5 minuter


3

grillgaller

24

Stycken à 100 g/var

Snabba på tillagningstiden och reducera mängden rök och os när du grillar i ugnen. Grilla grönsaker jämnt på bara 12 minuter med 270°C konvektion



925004

Non-stick grillgaller
GN 1/1

Tillbehör

Installationsalternativ



Öppet stativ

Förmonterad för enkel ugsinstallation

PNC	922369
BxDxH	470x620x800 mm



Gejderställ

Monteras på stativ för att ge mer förvaringsutrymme

PNC	922370
Antal skenor	6
BxDxH	735x128x65 mm



Stackningskit ugn på ugn

Perfekt för att spara plats i köket.
Stackningskitet kan monteras på plats.

PNC	922371
BxDxH	780x600x215 mm



Stativ för stackade kompaktugnar

Förmonterad för enkel installation av ugnarna

PNC	922368
BxDxH	470x620x320 mm



Kit för främre luftfilter

Förenklar det dagliga underhållet

PNC	922379
BxDxH	400x350x350 mm



Handdusch

Förmonterad för enkel installation

PNC	922372
BxDxH	220x220x220 mm

Stektermometer



Kärntermometer

Läser av kärntemperaturen. En sensor.
Krävs för ECO-Delta och termometerstyrda
tillagningsprogram

PNC	922373
BxDxH	250x40x40 mm

GastroNorm-bleck



Två galler

Perfekt:
- för att steka stora bitar
- som stöd för icke-standardiserade
kantiner och fat för
uppvärmning


PNC	922017 (ett par)
Material	AISI 304



Kycklinggaller

Ser till att kycklingen grillas jämnt
så att skinnet blir brynt och köttet
förblir saftigt

PNC	922286 (enkel)	922066 (enkel)
Antal kycklingar per galler	4 (0,7-2 kg styck)	8 (0,7-2 kg styck)
Material	AISI 304	



Dubbla fritöskorgar

Perfekt för tillagning av förstekt
plockmat som är fryst (pommes frites,
kycklingnuggets, crabsticks etc.)

PNC	922239 (par)
Material	AISI 304




Universalbleck/kantin med non-stick-beläggning

Fördelar:
- förkortar tillagningstiden med upp till 10% och
minskar energiförbrukningen med upp till 8%
(måste inte förvärmas likt stekhällar, blecket kan
tas direkt från kylan)
- minskar matens viktörlust med 2-4% jämfört med
traditionella metoder, vilket ger saftigare rätter
- praktiska (avger mindre rök och hetta, du slipper
smörja in blecken och vända på maten)

Använd plastredskap för att förlänga
beläggningens livstid.

Bör inte diskas i diskmaskiner med granulat


Storlek	GN 1/1
20 mm PNC	925000 (enkel)
40 mm PNC	925001 (enkel)
60 mm PNC	925002 (enkel)
Material	aluminiumlegering med non-stick-beläggning
	GN 1/2
20 mm PNC	925009 (enkel)
40 mm PNC	925010 (enkel)
60 mm PNC	925011 (enkel)
Material	aluminiumlegering med non-stick-beläggning



Stekbleck med non-stick-beläggning

Lämpad för:
- olika typer av matlagning (det dubbelsidiga
blecket har en räfflad sida för att grilla och bryna
medan den platta sidan används för att baka
och rosta)
- enklare användning (behöver inte förvärmas,
avger mindre rök och värme, aluminiumet
förbättrar värmeöverföringen vilket ger snabbare
och jämnare tillagning)

PNC	925003
Material	aluminiumlegering med non-stick-beläggning



Grillgaller med non-stickbeläggning

Lämpad för:
- bryning av stekar
- enklare användning (ingen förvärmning krävs)

PNC	925004
Material	aluminiumlegering med non-stick-beläggning



Äggstekbleck med non-stickbeläggning

Perfekt för:

- stekta ägg men kan användas för pannkakor, hamburgare, omeletter, quiche och andra runda maträtter
- enklare användning (ingen förvärmning krävs, aluminiumet förbättrar värmeöverföringen vilket ger snabbare och jämnare tillagning)

PNC	925005
Material	aluminiumlegering med non-stick-beläggning



Bakplåt med non-stickbeläggning

2 fasade kanter

PNC	925006
Material	aluminiumlegering med non-stick-beläggning



Baguettebleck med non-stick-beläggning

Perfekt för:

- bakning av baguetter (utrymme för 4 bröd, 290g var)
- enklare användning (ingen förvärmning krävs, det perforerade aluminiumet förbättrar värmeöverföringen vilket ger snabbare och jämnare tillagning)

PNC	925007
Material	perforerat aluminium, silikonbeläggning

Rengöringsmedel



Extra kraftfullt rengöringsmedel för ugnar C20

Den ergonomiska förpackningen är enkel att hantera och förvara. Innehåller 2 st behållare om 5 l. Skanna QR-koden för att ladda ner säkerhetsdatabladet.

PNC	0S2282
-----	--------

Vattenbehandling



Vattenfilter med kassett och flödesmätare

PNC	920002
Ugnstorlek	6 GN 1/1
Filterkapacitet	4675 l
BxDxH	149x149x553 mm



Automatisk vattenavhårdare

PNC	921305
Elektrisk anslutning	220/230V 1N 50/60 Hz
Effekt	0,04 kW
BxDxH	250x480x540 mm

Samlade för att hjälpa dig

Vi vill att du ska vara nöjd. All hjälp du kan tänkas behöva finns nära dig tack vare vårt omfattande servicenätverk med över **2 200** behöriga **Electrolux servicepartners** i mer än **149 länder**. **10 000** kvalificerade **tekniker** och över **170 000** lagerförda **reservdelar**



Läs
mer
på vår hemsida

Håll din utrustning i gott skick

Se till att din utrustning fungerar effektivt och som den ska med vårt omfattande utbud av **tillbehör, förbrukningsartiklar och originalreservdelar**.

Den perfekta kombinationen för din verksamhet

Serviceavtal ger sinnesro

Electrolux produkter är utvecklade för att hålla länge. När det gäller att göra våra kunders liv enklare har vi **lösningar som ser till att utrustningen förblir effektiv och lönsam över tid**.

Att utföra rätt underhåll i enlighet med Electrolux användarhandböcker och

rekommendationer är viktigt för att undvika oväntade problem. Electrolux servicepartner erbjuder ett antal olika **skräddarsydda servicepaket**.

För mer information, kontaktar du din **Electrolux auktoriserade servicepartner**



Hitta mer information och din Electrolux Professional auktoriserade partner på www.professional.electrolux.se

MultiSlim kompakt ugn	260635	260638	260655	260658
Högerhängd dörr			•	•
Vänsterhängd dörr	•	•		
Externa mått (bxdxh)	520x803x770 mm			
Interna mått (bxdxh)	380x540x370 mm			
Kapacitet GN bleck/kantiner	GN 1/1			
Fuktighetskontroll	11 Inställningar			
Ström	6,9 kW			
Elanslutning	400 V/3 N/50-60 Hz 230 V/3 /50-60 Hz 230 V/1 N/50-60 Hz			
Vikt	72 kg			
Vattenanslutning	3/4"			
Vattenutlopp	40 mm			
Vattentryck	1,5 - 4,5 bar			
Rengöringssystem		•		•



Upptäck Electrolux Excellence
och se mer hur vi tänker på
www.electrolux.se/professional

Följ oss på



Excellence med miljön i åtanke

- Alla våra fabriker är ISO 14001-certifierade
- Alla våra lösningar är utformade för låg förbrukning av vatten, energi, rengöringsmedel och skadliga utsläpp
- Under de senare åren har över 70% av våra produktfunktioner uppdaterats med omsorg om miljön i åtanke
- Vår teknik följer ROHS- och REACH-direktiven och är över 95% återvinningsbar
- Våra produkter är 100% kvalitetstestade av experter

